

EXTINCTEURS MOBILES 100

Gamme MOOVEX 100 (eau/poudre)

- Extincteur conforme à la directive des équipements sous pression 2014/68/UE.
- Réservoir composé de deux fonds bombés et d'une virole en tôle d'acier.
- Revêtement extérieur anti-corrosion en résine polymérisée au four (intérieur également pour les appareils à eau).
- Goupille de sécurité grise, avec scellé plastique (scellé sécable, non repositionnable avec emplacement de marquage de la date de vérification).
- Roues arrières diamètre 300 mm et roue avant pivotante diamètre 100 mm.
- Brides de visite supérieure et inférieure pour contrôle et chargement.
- Fonctionnement vertical.
- Tuyau DN19 longueur 5 m équipé d'un robinet diffuseur DMA (pour les appareils à eau sauf le 100 MP).
- Tuyau DN19 longueur 5 m équipé d'une lance mousse (100 MP).
- Tuyau semi-rigide DN25 (Norme EN694) longueur 5 m équipé d'une lance mitrailleuse (pour les poudres).



Modèle 100 PP

EXTINCTEURS ET RECHARGEMENT

CARACTÉRISTIQUES	TYPE>	100 EP	100 E	100 MP	100 AEP	100 P	100 PP	100 D
Code article		59220100	59270100	59250100	59230100	59260100	59210100	59210101
Charge nominale		80 litres				100 kg		
Agent extincteur		Eau	Eau + AFFF	Eau + AFFF	Eau + AFFF + Antigél	Poudre BC	Poudre ABC	Poudre D
Charge de la bouteille CO ₂		800 g				1,5 kg		
Poids en ordre de marche		129,6 kg				152,3 kg		
Dimensions en mm		1088				1088		
Hauteur		730 x 600				730 x 600		
Largeur		450				450		
Diamètre								
Classe de feu		A	AB			BC	ABC	D
Températures d'utilisation		+5°C +60°C			-10°C +60°C	-20°C +60°C		



DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.

Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France
Tél : +33 (0)1 64 25 44 00 - www.rot-incendie.com

